

先進的なEVバイクが、熊本から発売されました!

EVバイク 新発売

DEBUT



NEW MACHINE

HINOKUNI.EV#

家庭用コンセントで充電可能!!



Home Charging Station

▶ 家庭用コンセント 100V / 200Vで充電OK!



No Fuel

▶ 満充電から走行 100km 航続可能! ※1

▶ ガソリン・オイル交換不要で経済的!



Eco Friendly

▶ 普通免許で運転可能! ヘルメット不要!

▶ 荷台はお好みに合わせてカスタマイズ & ラッピング可能!

※1 30km/h 定地テスト値

くまモンデザイン ラッピング

個人や事業者含め営業などで利用する場合、くまモン利用許諾事務局への届け出が必要です。
届け出申請の手続きのご相談承ります。



©2010 熊本県くまモン #K33794

代理店

ガソリン不要! 家庭で充電!!
HINOKUNI.EV#

熊本県 SDGs 登録事業者
株式会社 井原商事
熊本県八代市本町3丁目4-11 ☎0965-35-4649

本カタログの内容は 2022 年 4 月現在のものです。



New Electric trike

HINOKUNI OAK

物流コンテナスクーター

(ヒノクニオーク)

HINOKUNI OAK-D

保温 / 保冷コンテナスクーター



New Electric trike

HINOKUNI Bange

物流コンテナトラック

(ヒノクニバンジ)

Bange シリーズラインナップ

HINOKUNI Bange-R

冷蔵コンテナトラック

HINOKUNI Bange-P

ピックアップトラック

HINOKUNI Bange-F

フラットベッドトラック



普通自動車免許で運転できるコンパクトな3輪 EV(e-トライク)
1回の満充電で長距離走行可能
物流のラストワンマイルにジャストフィット
災害時の補助電源としても利用できます

特長

1. 普通自動車免許で運転でき、ヘルメットは不要
2. 本格的な物流用途に利用できるハードコンテナ(450l)とフードデリバリーに最適な保温・保冷ツインコンテナ(205l)をラインナップ
3. 1回の充電で長距離走行可能な大容量バッテリーシステム搭載
4. バッテリーは安全なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載
急速充電タイプ(SCIB)、ローコストタイプ(SCIB+リユースバッテリー)も選択可能
5. 深夜電力の利用で、ランニングコストはガソリン車の1/3以下を実現
6. 雨の日も快適に走行可能なフロントウィンドウスクリーン、ハードルーフ、ワイパー、ウォッシュスプレーを搭載
7. 家庭用電源(100V/200V)で充電可能
8. 側車付き軽二輪登録なので、車検・車庫証明が不要
9. 自賠責保険期間は1年から5年で選択可能

特長

1. 普通自動車免許で運転でき、ヘルメットは不要
2. 本格的な物流用途に利用できるハードコンテナ搭載タイプもラインナップ
3. 1回の充電で長距離走行可能な大容量バッテリーシステム搭載
4. バッテリーは安全なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載
急速充電タイプ(SCIB)、ローコストタイプ(SCIB+リユースバッテリー)も選択可能
5. 深夜電力の利用で、ランニングコストはガソリン車の1/3以下を実現
6. 雨の日も快適に走行可能なフロントウィンドウスクリーン、ハードルーフ、ワイパー、ウォッシュスプレーを搭載
7. 家庭用電源(100V/200V)で充電可能
8. 小型二輪登録で、2年(自家用 / 初回3年)車検又は1年(事業用 / 初回2年)車検

主要諸元表



型式	OAK	OAK-D
寸法(mm)	全長	2,100
	全幅	750
	全高	1,850
	ホイールベース	1,545
車体重量(kg)	205	
積載重量(kg)	40	
乗車定員(人)	1	
バッテリー容量(kwh)	4,864	
バッテリー種類	LFP(標準)	
走行距離(km)	120(30km/h 定地テスト値)	
最高速度(km/h)	45	
モーター定格出力(kw)	4(2*2)	
登板能力(%)	20	
コンテナ容量(ℓ)	450	205

●1 充電走行距離は道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。表記の走行距離は定地走行テスト値であり、1 充電走行距離を保証するものではありません。
●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。

主要諸元表



型式	Bange	Bange-R	Bange-P	Bange-F
寸法(mm)	全長		2,870	
	全幅		980	
	全高		1,850	
	ホイールベース		2,240	
車体重量(kg)	370	460	350	340
積載重量(kg)	200	150	250	250
乗車定員(人)		1		
バッテリー容量(kwh)		6,992		
バッテリー種類		LFP(標準)		
走行距離(km)		120(30km/h 定地テスト値)		
最高速度(km/h)		45		
モーター定格出力(kw)		3.7		
登板能力(%)		20		
コンテナ容量(ℓ)	1,600	1,000	オープンカーゴコンテナ	

●1 充電走行距離は道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。表記の走行距離は定地走行テスト値であり、1 充電走行距離を保証するものではありません。
●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●車体色は撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。